

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別表1)

1. 排ガス対策型建設機械(3次基準値)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン (原動機) 認定番号	エンジン(原動機) 型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減 の方式	適用
空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DIS-110VPB	2.27	吐出量(m3/min) 12.2	103.5	一般用	3 - 172	3-54	AI-4HK1X	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45LSKB	1.16	定格容量(kVA) 45	45.6	一般用	3 - 173	3-48	V3800-DI-T-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150LSKB	2.99	定格容量(kVA) 150	135	一般用	3 - 174	3-47	SAA6D107E-1-C	-	-	なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS175S-5C1	0.79	吐出量(m3/min) 5.0	33.4	一般用	3 - 175	GS-485	TD27B-08	-	-	なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS175SC-5C1	0.81	吐出量(m3/min) 5.0	33.4	一般用	3 - 176	GS-485	TD27B-08	-	-	なし	第3次基準値
油圧パワーユニット	(株)東亜利根ボーリング		H-SP50	0.57	吐出量(L/min),圧力Mpa 50 , 20.6	18	一般用	3 - 177	3-28	S3L2-EDL2M	-	-	なし	第3次基準値
不整地運搬車	(株)クボタ	クローラ型・油圧タンク式	RG-15Y-5	0.81	積載質量(t) 0.99	9.5	一般用	3 - 178	3-1	Z482-K3A	-	-	なし	第3次基準値
バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型・後方超小旋回型	SK135SRD-2T	13.9	平積m3,山積m3 0.38 , 0.50	69.2	トンネル用	3 - 179	GS-388	D04FR-KDP2TAAC	-	-	未搭載	第3次基準値
バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型・後方超小旋回型	SK235SRD-2T	24.3	平積m3,山積m3 0.59 , 0.80	114	トンネル用	3 - 180	GS-315	J05E-TA	-	-	未搭載	第3次基準値
不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	クローラ型・油圧タンク式	WB10β	0.81	積載質量(t) 0.99	9.5	一般用	3 - 181	3-1	Z482-K3A	-	-	なし	第3次基準値
コンクリート吹付機	ニシオティーアンドエム(株)	湿式及び乾式 エレクター付	EJS	43.0	支保最大重量(t) 1.25 × 2	168	トンネル用	3 - 182	NE-7	C7-IPS	3-18	DCF4.9	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第3次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX75USTN-3	7.8	平積m3,山積m3 0.21 0.28	40.5	トンネル用	3 - 183	GS-424	4LE2XCUA	-	-	なし	第3次基準値
ダンプトラック	(株)KCM	アーティキュレート・建設専用	KUT301	21.1	積載質量(t) 27	193.9	トンネル用	3 - 184	GS-372	QSC8.3-3A	3-21	DCF6	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第3次基準値

2. 排ガス対策型建設機械(2次基準値)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン (原動機) 認定番号	エンジン(原動機) 型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減 の方式	適用
コンクリートレベラ	(株)KCM	勾配可変式	KL85B-T	11.6	舗装幅(m) 5.15 ~ 8.65	29	トンネル用	2 - 2501	2-307	F3L2011CE	13	GCM08	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第2次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS265S-5B2	1.14	吐出量(L/min) 7.5	60.2	一般用	2 - 2502	2-221	4TNV98T	-	-	なし	第2次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS265SC-5B2	1.17	吐出量(L/min) 7.5	60.2	一般用	2 - 2503	2-221	4TNV98T	-	-	なし	第2次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS265S-4B2	1.28	吐出量(L/min) 7.5	60.2	一般用	2 - 2504	2-221	4TNV98T	-	-	なし	第2次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS265SC-4B2	1.31	吐出量(L/min) 7.5	60.2	一般用	2 - 2505	2-221	4TNV98T	-	-	なし	第2次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSG500S-4B1	3.00	吐出量(L/min) 14.2	144.5	一般用	2 - 2506	2-133	J08C-UT	-	-	なし	第2次基準値
杭打ち用ウォータージェット	フローテクノ(株)	エンジン式	JF-280E型	6.3	ポンプ圧力(Mpa),吐出量(L/min) 14.7 , 700	235	一般用	2 - 2507	2-94	6D24-TLE2A	-	-	なし	第2次基準値