

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別表1)

1. 排ガス対策型建設機械(3次基準値)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン (原動機) 認定番号	エンジン(原動機) 型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減 の方式	適用
空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	DIS-130ES2	0.585	吐出量(m3/min)	3.7		3 - 157	GS-352	EDM-3TNV88	-	-	なし	第3次基準値
空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	DIS-130ES2-C	0.615	吐出量(m3/min)	3.7		3 - 158	GS-352	EDM-3TNV88	-	-	なし	第3次基準値
発電発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25AS-7B1	0.8	定格容量(kVA)	25		3 - 159	3-39	V2403-K3A	-	-	なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDS185S-4C1	0.895	吐出量(m3/min)	5.2		3 - 160	GS-485	TD27B-08	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK20UR-2	2	平積m3,山積m3	0.05 , 0.066		3 - 161	3-16	L3E-E3	-	-	なし	第3次基準値
支保工建込機	(株)トンネルのレンタル		TER6-R10S-TN	41.6	支保最大重量(t)	1.25 × 2		3 - 162	NE-7	C7-IPSJ	3-8	DPM14L7	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第3次基準値
バックホウ	キャタピラージャパン(株)	クローラ型	311D RR-TUN	11.9	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45		3 - 163	GS-419	KDP-C4.2	-	-	未搭載	第3次基準値
クローラクレーン	長野工業(株)	油圧伸縮ジブ型	CX26-3	3.2	吊上能力(t吊)	2.6		3 - 164	3-28	S3L2-EDL2M	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	コマツユーティリティ(株)	クローラ型	PC20MR-3	1.965	平積m3,山積m3	0.05 , 0.066		3 - 165	3-53	3D76E-6	-	-	なし	第3次基準値

2. 排ガス対策型建設機械(2次基準値)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン (原動機) 認定番号	エンジン(原動機) 型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減 の方式	適用
油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジンユニット	SY55 (油圧ユニットEU200E2)	13.83	圧入力kN,引抜きkN	520 , 630		2 - 2473	2-319	3126B-JE2-TAA-2	-	-	なし	第2次基準値
発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25USIB	0.83	定格容量(kVA)	25		2 - 2474	2-61	AA-4LE2	-	-	なし	第2次基準値
発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45ESIB	1.16	定格容量(kVA)	45		2 - 2475	2-64	BB-4JG1T	-	-	なし	第2次基準値
発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45USIB	1.29	定格容量(kVA)	45		2 - 2476	2-64	BB-4JG1T	-	-	なし	第2次基準値
発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150ESKB	2.94	定格容量(kVA)	150		2 - 2477	2-264	SAA6D102E-2-D	-	-	なし	第2次基準値
ロードローラ	(株)名倉製作所	マカダム	SRM1000	9.4	質量t,締固め幅m	9.4 , 1.1		2 - 2478	2-8	BB-4BG1T	-	-	なし	第2次基準値
ドリルジャンボ	ドリルマシン(株)	クローラ式	RDS21-C	16	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 150~170kg級		2 - 2479	2-7	AA-4JG1T	104	9×12	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第2次基準値
クローラ式アースオーガ	(株)東亜利根ボーリング	油圧式	SP-55	6.2	掘削トルクN-m,掘削径mm	5.4 , 86~220		2 - 2480	2-91	4M40-E1	-	-	なし	第2次基準値
クローラ式アースオーガ	(株)東亜利根ボーリング	油圧式	SD-150	12.5	掘削トルクN-m,掘削径mm	4.9 , 114~220		2 - 2481	2-107	3066-E3T	-	-	なし	第2次基準値
クローラ式アースオーガ	(株)東亜利根ボーリング	油圧式	SD-200	16.5	掘削トルクN-m,掘削径mm	6.4 , 114~220		2 - 2482	2-108	3126B-JE2-TAA	-	-	なし	第2次基準値
油圧パワーユニット	(株)東亜利根ボーリング		H-SD100	2.5	吐出量l/min,圧力MPa	254 , 31.4		2 - 2483	2-106	3064-E3T	-	-	なし	第2次基準値
ズリ積機	川崎重工業(株)	ロードホウルダンプ	M10-TN2	21.4	ハケット山積容量(m3)	5		2 - 2484	2-249	BF6M1013ECP CE	89	15×15	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第2次基準値