

(別表1)第3次排出ガス対策型建設機械指定一覧表

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機 械 重 量 (t)	諸 元	定 格 出 力 (kW)	使 用 区 分	指 定 番 号	原 動 機 認 定 番 号	原 動 機 型 式	黒 煙 浄 化 装 置 認 定 番 号	黒 煙 浄 化 装 置 型 式	黒 煙 低 減 の 方 式	適 用	
油圧パワーユニット	日本車輛製造(株)		RTP-3	6.900	吐出量l/min,圧力MPa	576 , 34.3	257	一般用	3 - 293	3-48	P11C-UP		なし	第3次基準値	
全回転型オーラルシグ掘削機	日本車輛製造(株)	[据置式]	RT-200AⅢ	36.900	最大掘削径(mm)	2000	257	一般用	3 - 294	3-46	P11C-UP		なし	第3次基準値	
全回転型オーラルシグ掘削機	日本車輛製造(株)	[据置式]	RT-200H	41.000	最大掘削径(mm)	2000	257	一般用	3 - 295	3-29	P11C-UP		なし	第3次基準値	
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45USK3	1.040	定格容量(kVA)	45	45.6	一般用	3 - 296	3-29	V3800-DI-T-K3A		なし	第3次基準値	
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60LSIB	1.300	定格容量(kVA)	60	57.1	一般用	3 - 297	3-29	BJ-4JJ1X		なし	第3次基準値	
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-100LSI	1.770	定格容量(kVA)	100	113.6	一般用	3 - 298	3-29	BI-4HK1X		なし	第3次基準値	
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-100LSIB	2.050	定格容量(kVA)	100	113.6	一般用	3 - 299	3-29	BI-4HK1X		なし	第3次基準値	
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-125LSI	1.920	定格容量(kVA)	125	113.6	一般用	3 - 300	3-47	BI-4HK1X		なし	第3次基準値	
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-125LSIB	2.160	定格容量(kVA)	125	113.6	一般用	3 - 301	3-35	BI-4HK1X		なし	第3次基準値	
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-125USI3	2.350	定格容量(kVA)	125	114.4	一般用	3 - 302	3-52	BI-4HK1X		なし	第3次基準値	
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150USK3	2.530	定格容量(kVA)	150	135	一般用	3 - 303	3-46	SAA6D107E-1-C		なし	第3次基準値	
電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DLW-400LSW	0.478	定格電流(A)	390	20.7	一般用	3 - 304	3-46	D1105-K3B		なし	第3次基準値	
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES45TY2	1.020	定格容量(kVA)	45	45.6	一般用	3 - 305	3-30	3-4TNV98TG		なし	第3次基準値	
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES60TI	1.235	定格容量(kVA)	60	61	一般用	3 - 306	GS-352	BJ-4JJ1X		なし	第3次基準値	
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES60TIL	1.310	定格容量(kVA)	60	61	一般用	3 - 307	GS-352	BJ-4JJ1X		なし	第3次基準値	
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES220TI	3.650	定格容量(kVA)	220	203.7	一般用	3 - 308	GS-456	BH-6UZ1X		なし	第3次基準値	
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式 スクリュー エンジン掛	PDS130S-5C3	0.640	吐出量(m3/min)	3.7	28.1	一般用	3 - 309	GS-456	3TNV88		なし	第3次基準値	
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式 スクリュー エンジン掛	PDS130SC-5C3	0.650	吐出量(m3/min)	3.7	28.1	一般用	3 - 310	GS-456	3TNV88		なし	第3次基準値	
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式 スクリュー エンジン掛	PDS256S-4C3	1.310	吐出量(m3/min)	7.5	63.9	一般用	3 - 311	GS-456	4TNV98T		なし	第3次基準値	
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式 スクリュー エンジン掛	PDS256SC-4C3	1.330	吐出量(m3/min)	7.5	63.9	一般用	3 - 312	3-26	4TNV98T		なし	第3次基準値	
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式 スクリュー エンジン掛	PDS256S-5C3	1.150	吐出量(m3/min)	7.5	63.9	一般用	3 - 313	3-52	4TNV98T		なし	第3次基準値	
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式 スクリュー エンジン掛	PDS256SC-5C3	1.170	吐出量(m3/min)	7.5	63.9	一般用	3 - 314	3-10	4TNV98T		なし	第3次基準値	
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45S-3BY1	0.895	定格容量(kVA)	45	51.2	一般用	3 - 315	NE-7	4TNV98T-G		なし	第3次基準値	
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG150S-3B1	2.210	定格容量(kVA)	150	179	一般用	3 - 316	NE-7	BH-6HK1X		なし	第3次基準値	
コンクリートロボット	ニシオティーアンドエム(株)	ゴムクローラ式	MRⅢ	1.680	作業半径(m)	5	10.3	トンネル用	3 - 317		3TNV70	3-13	DCF1	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第3次基準値
コンクリート吹付機	ニシオティーアンドエム(株)	エレクター付き	TE10-S	36.000	吐出量m3級	50 ~ 55	168	トンネル用	3 - 318		C7-IPSJ	3-18	DC4.9	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第3次基準値
支保工建込機	ニシオティーアンドエム(株)	クローラ式、コンクリート吹付機付き	TER-R8S II-TN	48.500	支保最大重量(t)	1.25 × 2	186.5	トンネル用	3 - 319		C7-IPSJ	3-8	DPM14L7	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第3次基準値