

平成24年度 改正工種概要

(別紙-1)

番号	項目	改正項目の一例																																																																		
		現行(H23歩掛)	改正																																																																	
1	<b>鋼管・既製コンクリート杭打工(パイルハンマ工)</b>																																																																			
	<p>○ 施工機械の見直し</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・排出ガス対策基準値の変化 : 穴埋作業用(ヤッコ使用時)</li> <li>・鋼管杭杭頭処理(溶接)</li> </ul>	<p>バックホウ クローラ型 山積0.28m<sup>3</sup>(賃料) (排出ガス対策型 第1次基準値) 電気溶接機 ディーゼルエンジン付300A(損料)</p>	<p>バックホウ クローラ型 山積0.28m<sup>3</sup>(賃料) (排出ガス対策型 第2次基準値) 電気溶接機 ディーゼルエンジン付300A(損料) (排出ガス対策型 第1次基準値)</p>																																																																	
2	<b>場所打杭工(ダウンザホールハンマ工)</b>																																																																			
	<p>○ 編成人員の見直し</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ A工法 (クレーン工法)</li> <li>・ B工法 (大口径ボーリングマシン工法)</li> </ul>	<p>日当り編成人員 (人)</p> <table border="1"> <tr> <th>職種</th> <th>世話役</th> <th>特殊作業員</th> <th>普通作業員</th> <th>溶接工</th> </tr> <tr> <td>工法</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A工法</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>日当り編成人員 (人)</p> <table border="1"> <tr> <th>職種</th> <th>世話役</th> <th>特殊作業員</th> <th>普通作業員</th> <th>溶接工</th> </tr> <tr> <td>工法</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B工法</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </table>	職種	世話役	特殊作業員	普通作業員	溶接工	工法					A工法	1	2	1	1	職種	世話役	特殊作業員	普通作業員	溶接工	工法					B工法	1	2	2	1	<p>日当り編成人員 (人)</p> <table border="1"> <tr> <th>職種</th> <th>世話役</th> <th>とび工</th> <th>特殊作業員</th> <th>普通作業員</th> <th>溶接工</th> </tr> <tr> <td>工法</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A工法</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>日当り編成人員 (人)</p> <table border="1"> <tr> <th>職種</th> <th>世話役</th> <th>とび工</th> <th>特殊作業員</th> <th>普通作業員</th> <th>溶接工</th> </tr> <tr> <td>工法</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B工法</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </table>	職種	世話役	とび工	特殊作業員	普通作業員	溶接工	工法						A工法	1	1	1	1	1	職種	世話役	とび工	特殊作業員	普通作業員	溶接工	工法						B工法	1	1	1	2
職種	世話役	特殊作業員	普通作業員	溶接工																																																																
工法																																																																				
A工法	1	2	1	1																																																																
職種	世話役	特殊作業員	普通作業員	溶接工																																																																
工法																																																																				
B工法	1	2	2	1																																																																
職種	世話役	とび工	特殊作業員	普通作業員	溶接工																																																															
工法																																																																				
A工法	1	1	1	1	1																																																															
職種	世話役	とび工	特殊作業員	普通作業員	溶接工																																																															
工法																																																																				
B工法	1	1	1	2	1																																																															
3	<b>締切排水工</b>																																																																			
	<p>○ 施工機械の見直し</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・据付撤去機械の変化</li> <li>・ " 労務の変化</li> <li>・排出ガス対策基準値の変化 : ポンプ運転</li> </ul>	<p>トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊(賃料)</p> <p>発動発電機 ディーゼルエンジン駆動 20、25、60、100kVA (排出ガス対策型 第1次基準値)</p>	<p>バックホウ クローラ型 山積0.8m<sup>3</sup> クレーン機能付 2.9t吊(賃料) (排出ガス対策型 第2次基準値)</p> <p>発動発電機 ディーゼルエンジン駆動 20、25、60、100kVA (排出ガス対策型 第2次基準値)</p>																																																																	
4	<b>塵芥処理工</b>																																																																			
	<p>○ 施工機械の見直し</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・排出ガス対策基準値の変化 : 堆積塵芥(機械処理)</li> </ul>	<p>バックホウ クローラ型 山積0.28m<sup>3</sup>(損料) (排出ガス対策型 第1次基準値)</p>	<p>バックホウ クローラ型 山積0.28m<sup>3</sup>(損料) (排出ガス対策型 第2次基準値)</p>																																																																	
5	<b>アスファルト舗装工</b>																																																																			
	<p>○ 施工機械の見直し</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・排出ガス対策基準値の変化 : 車道及び路肩 (1.4 ≤ 施工幅b ≤ 3.0)</li> <li>・ 車道及び路肩 (3.0 &lt; 施工幅b)</li> </ul>	<p>アスファルトフィニッシャ ホイール型 1.4~3.0m</p> <p>アスファルトフィニッシャ ホイール型 2.4~6.0m</p>	<p>アスファルトフィニッシャ ホイール型 1.4~3.0m (排出ガス対策型 第2次基準値)</p> <p>アスファルトフィニッシャ ホイール型 2.4~6.0m (排出ガス対策型 第2次基準値)</p>																																																																	
6	<b>舗装版破碎工(舗装版切断工)</b>																																																																			
	<p>○ 施工機械の見直し</p> <p>○ 日当り施工量の見直し</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アスファルト舗装版、コンクリート舗装版</li> <li>・日当り施工量 (アスファルト舗装版切断)</li> </ul>	<p>コンクリートカッター 油圧走行式 45~56、75、96~106cm</p> <p>日当り施工量 (m/日)</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">アスファルト舗装版厚</th> </tr> <tr> <td>20cm以下</td> <td>20cmを超え40cm以下</td> </tr> <tr> <td>220</td> <td>140</td> </tr> </table>	アスファルト舗装版厚		20cm以下	20cmを超え40cm以下	220	140	<p>コンクリートカッター バキューム式(湿式) 20、30、40cm級</p> <p>日当り施工量 (m/日)</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="3">アスファルト舗装版厚</th> </tr> <tr> <td>15cm以下</td> <td>15cmを超え30cm以下</td> <td>30cmを超え40cm以下</td> </tr> <tr> <td>240</td> <td>170</td> <td>120</td> </tr> </table>	アスファルト舗装版厚			15cm以下	15cmを超え30cm以下	30cmを超え40cm以下	240	170	120																																																		
アスファルト舗装版厚																																																																				
20cm以下	20cmを超え40cm以下																																																																			
220	140																																																																			
アスファルト舗装版厚																																																																				
15cm以下	15cmを超え30cm以下	30cmを超え40cm以下																																																																		
240	170	120																																																																		

番号	項目	改正項目の一例										
		現行(H23歩掛)	改正									
7	<b>旧橋撤去工</b>											
	<p><b>○ 編成人員の見直し</b>  : 大型ブレーカによるアスファルト  舗装版破碎・積込み</p> <p><b>○ 施工機械の見直し</b>  ・排出ガス対策基準値の変化  : 舗装版破碎・積込  床版1次破碎・撤去  床版2次破碎・撤去  : 床版1次破碎・撤去  床版2次破碎・撤去    : 桁1次切断・撤去  桁2次切断・撤去</p>	<p>日当り編成人員 (人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職 種 名</th> <th>世話役</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装版破碎・積込み</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>バックホウ(大型ブレーカのベースマシン)  クローラ型 山積0.8m3(損料)  (排出ガス対策型 第1次基準値)  ラフテレーンクレーン  油圧伸縮ジブ型 25t吊(賃料)  (排出ガス対策型 第1次基準値)  ラフテレーンクレーン  油圧伸縮ジブ型 25t吊(賃料)  (排出ガス対策型 第1次基準値)</p>	職 種 名	世話役	舗装版破碎・積込み	1	<p>日当り編成人員 (人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職種名</th> <th>世話役</th> <th>普通作業員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装版破碎・積込み</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>バックホウ(大型ブレーカのベースマシン)  クローラ型 山積0.8m3(損料)  (排出ガス対策型 第2次基準値)  ラフテレーンクレーン  油圧伸縮ジブ型 25t吊(賃料)  (排出ガス対策型 第2次基準値)  ラフテレーンクレーン  油圧伸縮ジブ型 25t吊(賃料)  (排出ガス対策型 第2次基準値)</p>	職種名	世話役	普通作業員	舗装版破碎・積込み	1
職 種 名	世話役											
舗装版破碎・積込み	1											
職種名	世話役	普通作業員										
舗装版破碎・積込み	1	1										
8	<b>道路清掃工 (トンネル清掃工)</b>											
	<p><b>○ トンネル清掃車のブラシ径の見直し</b></p>	ブラシ径500mm	ブラシ径800mm									